



FICHE TECHNIQUE

FA 70 014 00

Désignation : Longe de progression en Y

Destinée à être fixée sur une poignée d'ascension pour faciliter les déplacements notamment au passage de fractionnements grâce aux 2 brins (court ou long).

- Réalisée en sangle polyester 30 mm.
- 3 extrémités protégées par gaine tubulaire pour une meilleure résistance à l'abrasion.



Taille :

Lg brin long 0.8 m

Lg brin court 0.4 m

Matières des composants :

Sangle : Polyester

HS code

56090090

Dimension carton / UC

29x32x25 / 20

Poids unitaire

0,17 kg

AET: N° Issue Extension

Satra Technology Centre, N°0321
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

Article 11: GB07/73551

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



Maj. : 01/13

ZI les portes du Dauphiné
4 rue de l'Aigue
69 780 St Pierre de Chandieu – France
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32
www.kratossafety.com info@kratossafety.com

